日本精密測器

空間線量計 24-9152-00 日本精密測器 DC-200

希望小売価格 ： ¥42,680(税込み)

医療総合カタログ **2023-2024 P.317**

医療総合カタログ **2022-2023(旧号) P.267**

商品説明

●高性能で小型なシンチレータ方式でγ線(ガンマ線)を測ります。●開発から生産まで一貫して日本でおこなっています。●第三者認証機関にて校正を受けた基準器で全ての製品を検査し出荷しています。●Felicaポートの上に置くだけで簡単に通信できます。

商品スペック

●カラー：グレー
●製品サイズ：W60×D85×H22mm
●材質：本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン
●測定方式：CsI（Tl）シンチレータ＋フォトダイオード方式
●線量（1cm 線量当量率）：0.001μSv/h～19.99μSv/h
●測定範囲：線量（1cm線量当量率）＝0.001μSv/h～19.99μSv/h、19.99μSv/h以上は点滅、積算線量＝0.000μSv～999.9mSv、積算時間＝0.00hour～9999hour
●測定精度：±15%（最少誤差:0.01μSv/h）（Cs137基準値に対する精度）
●消費電力：50mW（平均）
●電源の種類：単4乾電池（付属）または単4ニッケル水素充電池（2本）
●個装入数：1台
●付属品：ポーチ、放射線ガイドブック

メーカー品番	：	DC-200
JANコード	：	4931140110020
カタログコード	：	24-9152-00
マツヨシコード	：	00112433
薬事分類	：	薬機法対象外

※ PDF出力日　2024/05/20
最新価格・その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。