



CO2換気モニター 「ピピっと換気君」
TOMO-01 取扱説明書

製品構造



1. ON/OFF スイッチ
2. 液晶モニター
3. CO2濃度表示
4. 温度表示
5. 湿度表示
6. CO2濃度警戒ランプ
7. 電池電量表示
8. USB電源口
9. NDIR式センサー
10. アラーム
11. 掛け穴

製品パラメータ

製品名称：CO2換気モニター「ピピっと換気君」
 製品型番：TOMO-01
 SN番号：P-1
 製品色：白
 温度測定範囲及び精度：-20°C~60°C ±2°C
 湿度測定範囲及び精度：5%~95% ±5%
 CO2測定範囲：400~5000PPM、測定感度1PPM
 CO2測定精度：±50PPM ±5%
 作動環境温度：0°C~50°C
 入力電圧：DC5V
 内蔵電池：1200mAh
 製品サイズ：98×68×39mm
 製品重量：約150g
 フル充電時間：約5時間
 充電後使用時間：約10時間
 付属品：説明書、保証書、USB電源コード

製品操作方法

1. ON/OFF スイッチを2秒長押ししてください。まもなく測定された各数値が表示されます。
2. CO2濃度は数字と光ランプで表示されます。499PPM以下が緑色、500PPM~999PPMが黄色、1000PPM~1499PPMがオレンジ色、1500PPM以上が赤色
3. 警報機能 CO2濃度値1500PPM以上に達した場合、モニターに赤いランプを表示し、「ピーピー」という警報音が鳴ります。スイッチを押すと警報音が解除されます。再度スイッチを押すと、警報音状態に戻ります。
4. 内蔵リチウムイオン電池 モニターに電池の電量が表示されます。(25%、50%、75%、100%で表示) 電量が0になる時には電池のマークが点滅し、約1分後にシャットダウンします。充電時自動起動されます。

※本製品は自動校正です。

※充電しながらでもご利用可能です。

注意事項

1. 付属のUSB電源コードで充電してください。
2. 正確性を保つため、起動後10分後の数値が参考数値です。
3. ホコリや汚れにより製品の使用寿命に影響が出るため、このような環境下では使用しないでください。
4. 高温や高湿度などの極端な環境を避けて使用してください。
5. 衝撃などにより測定精度に影響が出るため、正常な環境で保管・使用してください。
6. 画面がチカチカすることがありますが、製品の性能に支障をきたすものではありません。

使用上のトラブルに関して

トラブル現象	トラブル原因	解決方法
定期的に低い数値が表示される	自動校正中です。	そのまましばらく放置してください。正常値に戻ります。
CO2濃度が高いor低い傾向にある	ごく稀に、ドリフト(誤差)の自動校正が上手く機能していない場合があります。	一度外気に近い換気の良い場所で、充電ケーブルを差した状態のまま24時間以上放置してください。製品が自動で誤差を修正するための校正を行います。



TOMONARI 株式会社

〒683-0041

鳥取県米子市茶町44森本ビル3F

☎ 0859-30-4988

☎ 0859-30-4987

✉ support@tn-kk.sakura.ne.jp

🌐 http://tn-kk.co.jp