


このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご了承ください。正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよく読みになり、内容をご理解の上お使いいただけますようお願い致します。




組立方法


※組立てには、電動インパクトドライバーは使用しないでください。
締め込みが強いと、天板のチャットが外れてしまう恐れがあります。




天板を裏返して置いてください。



天柱2本をボルトで仮止めします。
※天柱が動く程度の仮止めとしてください。
(天柱の位置決めは、一番最後になります。)



プラスチックパイパー(※3)又はスパンを用いて、
鳥居脚をボルトで固定します。
※鳥居脚と天板の隙間がないように
しっかりと締めてください。
(隙間があると、方法4で天柱が変形する
恐れがあります。)



鳥居脚を内側に寄せながら、ツナギを図のように
はめ込んでボルトナットで仮止めしてください。
※片側をはめ込んでから、ボルトを差しておく。
落下せずに寄せることができます。



各ボルトを、ツナギ→鳥居脚と天柱→天板の
順にプラスチックパイパー(※3)又はスパンで
締めこんで完成です。

天板の均等耐荷重は 150kg まで

半面棚板の均等耐荷重は 50kg まで

集中荷重でのご使用では耐荷重が
半減しますのでご注意ください。



オプション) 連結金具のセット方法



前後ともに鳥居脚を取り付けるボルトで共締めします。必ず2枚共セットしてください。

▲注意
商品を移動する場合は、必ず連結金具を取り外してから移動してください。
連結したまま移動すると、連結金具や他の箇所は無理が掛かり破損する場合があります。

オプション) 半面棚板のセット方法



半面棚板をはめ込めばセット完了です。

- ▲注意
- 表示されている均等耐荷重以上のものを載せないでください。商品の破損により怪我をする事があります。
 - 商品の上に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒して怪我をする事があります。
 - 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。転倒して怪我をする事があります。
 - 深接入れやボルト・プラスチックスターの欠落など、異常を察見した時は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、商品の破損により怪我をする事があります。
 - この商品をお使いの際は、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

未永くご使用頂くために

- この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、故障やさび・変色の原因となります。
- 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
 - 塵さ粉・タワシ・ベンジン・シンナー・カリン・石油・酸類・化学雑巾などは塗装面をいためることがありますのでご使用にならないでください。

品質表示

主な部品材質 天板/表面材...メラミン含浸シート
芯材...パーティクルボード
エンジン...ABS樹脂

表示者 本林ノスチール
山金工業 株式会社
お客様ご相談窓口 TEL: 06-6974-8511, FAX: 06-6972-7104
URL: <http://www.yamatoc-kougyo.co.jp/>

○ 本商品は自主検査に合格しております。
商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

フタカーサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。