

使いやすい工夫が満載！

# 信頼の純日本製パルスオキシメータ



ボタン1つで  
対面測定（通常表示）  
自己測定（反転表示）  
が切替可能

上下のすべり止めで  
指にほどよくフィット



逆入れ防止  
ストッパー付

遮光構造



- JIS T 80601-2-61（パルスオキシメータの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項：2014年9月1日制定）に適した信頼の品質
- 大画面LCDディスプレイと白色バックライトで、大きく見やすく表示
- 測定可能指周囲は約30～66mm、小児から成人まで対応可能です
- 省エネ設計で約4800回の測定が可能（連続測定時間：約40時間）

## さらに スゴい！ 使いやすい

- \* 対面測定/自己測定の切替が可能
- \* 成人も小児もこれ1台でOK
- \* クリップ状の本体に指先を挟むだけ
- \* いつでもどこでも手軽に測定ができます
- \* 電源は自動でON/OFFします

## さらに スゴい！ 見やすい

- \* 読み取りやすい大画面LCDディスプレイ
- \* 暗いところでも見やすい  
白色バックライト付
- \* 脈派の強さをマークで表示

## さらに スゴい！ 正確

- \* JIS企画（JIS T 80601-2-61）に適した安心品質
- \* 二軸可動構造で、均一に指にフィット
- \* 遮光構造で測定を邪魔する外光を遮断

## MATSUYOSHI マツヨシ パルスオキシメータDX

管理  
クラスII 特管

コード	品番	カラー	定価(税抜)
① 24-5000-00	MY-2000P	さくらピンク	¥29,800
② 24-5000-01	MY-2000B	あじさいブルー	¥29,800

●測定範囲：SpO<sub>2</sub>=0～100%、脈拍=30～240bpm ●測定精度：SpO<sub>2</sub>=±2%（70～100%）、脈拍=±3%または±1digitの大きい方 ●サイズ：59×36×36mm ●重量：約40g ●電源：単4乾電池×2コ（付属） ●付属品：ストラップ

医療機器認証番号：226AFBZX00026A01  
販売名：マツヨシパルスオキシメータDX  
管理医療機器/特定保守該当

一般的名称：パルスオキシメータ  
JMDNコード：17148010

 松吉医科器械株式会社

【本社】  
〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】  
札幌・仙台・埼玉・東京・立川・横浜・名古屋・大阪  
広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

